

SPECYFIKACJA TAKTYCZNO-TECHNICZNA ZDALNIE STEROWANEGO SYSTEMU UZBROJENIA „HUNTER”

PARAMETRY

Wieża	Bezzałogowy system „HUNTER”
Przeznaczenie systemu wieżowego	System wieżowy do integracji na pojazdach opancerzonych BMP-1, BTR-70, BTR-80, MTLB,
Waga bez amunicji	1700 kg
Wymiary (z uzbrojeniem) mm	3600 (L)x 1990 x (W) 870 (H)
Kąt ostrzału modułu broni	w azymucie n x 360° w elewacji – 40 ° pod kątem ujemnym - (minus 5°)
Uzbrojenie główne	30 mm działo automatyczne ZTM -1 (2A72) lub 30(2A42) ,
Jednostka amunicyjna	M230LF 300 pocisków (wszystkie pociski gotowe do wystrzelenia)
Uzbrojenie dodatkowe	PKT karabin maszynowy 7,62 mm
Jednostka amunicyjna	2000 pocisków (w tym 350 pocisków gotowych do wystrzelenia)
Wyrzutnia granatów dymnych	System wyrzutni granat dymnych -902V «Tucza» (6 wyrzutni po 3 z każdej strony)
Urządzenia optoelektroniczne	- kamera termowizyjna - kamera telewizyjna - dalmierz laserowy
Kierowanie systemem	Strzelec i dowódca
Sterowanie awaryjne	Tryb ręczny nastaw przy wyłączonym zasilaniu
Odporność balistyczna	Przód systemu – Poziom 3 wg STANAG Tył systemu – Poziom 2 wg STANAG 4569
Opcje dodatkowego uzbrojenia	Granatnik automatyczny 30 mm AGS-17, MK-19 System wyrzutni pocisków przeciwpancernych – BARRIER Kamera wielofunkcyjna - PANORAMIA