

Warunki techniczne dla Zdalnego modułu wieży strzelniczej strzelniczej pod karabin maszynowy 12,7mm, NSVT, L2014-95-0000

Fotografia modułu strzelniczego:



Typ	karabinowo maszynowy, zamknięty, autonomiczny, do karabinu maszynowego NSVT 12,7 mm
Sposób strzelania	zdalny rozruch elektryczny
Mechanizm wycelowania: poziomo pionowo	elektryczny obrotowy mechanizm mechanizm elektryczny, mechanizm podnoszący
Kąty wycelowania, stopnie: poziomo pionowo, nie mniej: kąt elewacji kąt zniżenia	360 plus 60 minus 3
Celujący zasięg ognia, nie więcej niż m: na cele naziemne na cele powietrzne	 1600 1600
Celownik	optyczno-elektryczny, telewizyjno-termiczny z powiększeniem elektronicznym
System dzienny	kamery telewizyjne (szeroki i wąski kąt widzenia) dwie
Ilość	
Kąt widzenia (poziomo x pionowo), stopnie: kamera nr 1 TB WFOV (szeroki kąt widzenia) kamera nr2 TB WFOV (wąski kąt widzenia)	23x17,4
Zasięg wykrywania/rozpoznawania, nie większy niż m:	4,5x3,4

kamera nr 1 TB WFOV (szeroki kąt widzenia) człowiek transporter opancerzony kamera nr2 TB WFOV (wąski kąt widzenia) człowiek transporter opancerzony	1200/350 2500/1000 3000/1300 4000/2000
System nocny (kamera IR) matryca rozdzielczość detektora, co najmniej piksele kąt pola widzenia (w poziomie), nie mniej, stopni zasięg wykrywania/rozpoznawania, nie większy niż, m: ludzie transporter opancerzony	kamera termowizyjna z elektronicznym powiększeniem bez chłodzenia 640x480 10x7 1500/400 3000/1000
Monitor Typ przekątna ekranu, cale	LCD 10
Panel sterowania	dźwignia sterowania typu „joystick”
Napięcie zasilania prądem stałym, V	18 – 30