

Najważniejsze informacje	OPIS
TYP	MARGAY 4x4
SILNIK	IVECO 250 kW (335 HP) @ 2600 RPM, Maksymalny moment obrotowy 1100 N·m (678 lb-ft) @ 1400-1700 RPM SPRĘŻARKA POWIETRZA KNORR-BREMSE 630CC, SPRĘŻARKA KLIMATYZACJI SANDEN SD7H15, ALTERNATOR 24V / 200 A
MODUŁ CHŁODNICZY	ENTEREX (BSPL) - Chłodnica cieczy, powietrza, oleju HYDR i przekładniowego, hydrostatyczny napęd wentylatora HYDAC
SKRZYNIA	ALLISON 3000 SP 6 biegów przód, 1 bieg tył, opcja ALLISON 2900 - 9 biegów
UKŁAD PALIWOWY	Dwa zbiorniki z automatyczną zmianą wyboru podawania paliwa
PRZEKŁADNIA ROZDZIELACZA	MERITOR RTC50 (przełożenie HIGH: 1; LOW: 2)
MOSTY	MERITOR-AXLETECH
REDUKTORY	MERITOR-AXLETECH przekładnia planetarna (i=6c)
WAŁY NAPĘDOWE	Homokinetyczne XC150, wały kardana do kół z podwójnym krzyżakiem
HAMULCE	AXLETECH-4xHDA460100, WABCO
UKŁAD ZAWIESZENIA	MERITOR - wahacze niezależne, amortyzatory - 4 szt.
KOŁA	4 x MICHELIN 335/80R20 X Force ZL 150K TL
KOŁO ZAPASOWE	1 x MICHELIN 335/80R20 X Force ZL 150K TL, mocowane na tylnym wsporniku
UKŁAD SKRĘTU	Kolumna kierownicza PAILTON, wspomaganie BOSCH (Hattatotomotiv)
UKŁAD POMPOWANIA KÓŁ	PARKER, (TELEFLOW)
KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE	EBERSPAECHER
WENTYLACJA	Elektryczna, wentylatory 2 szt
FILTROWENTYLACJA	Wewnętrzna - EKO-MOTO
SYSTEM GASZENIA PPOŻ	FIREMAG - SIOH-TW wyzwalany
OKNA, SZYBY	Wymagania balistyczne: kuloodporność wg normy STANAG 4569 poziom 3; szyby bezodpryskowe BRS 'NS' wg PN-EN 1063, wycieraczki i spryskiwacze przednich szyb
WYCIĄGARKA	DRAGON 22000LBS
OBSERVACJA	Kamera termowizyjna, kamera wsteczna, okna obserwacyjne i luki strzelnicze - 8 szt.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	24V
OBSŁUGA	Kierowca, dowódca, operator wieży
DESANT	6 osób
OCHRONA BALISTYCZNA Z PRZODU	Norma STANAG 4569 poziom 2 KE
OCHRONA BALISTYCZNA Z DOPANCERZENIEM	Norma STANAG 4569 poziom 3 KE - dopancerzenie wewnętrzne i zewnętrzne

Wymiary gabarytowe	Wartość
<i>Rozstaw osi wzdłuż długości [mm]</i>	3150
<i>Rozstaw kół [mm]</i>	2558
<i>Długość całkowita [mm]</i>	6550
<i>Szerokość całkowita [mm]</i>	2558
<i>Wysokość bez wieży i klimatyzacji [mm]</i>	2322
<i>Wysokość z wieżą WKM 12,7 [mm]</i>	2863
<i>Wysokość z klimatyzacją [mm]</i>	2454
<i>Prześwit [mm]</i>	417
<i>Masa całkowita [kg]</i>	11 000
<i>Maks. prędkość po drogach utwardzonych [km/h]</i>	130
<i>Maks. prędkość jazdy w terenie [km/h]</i>	65